Änderungstabelle für die Auswerter-Rufnummern

Auf der Platine des Auswerters befindet sich am Rand ein 4-stufiger DIP-Schalter (erkennbar an 4 Schaltnocken in einem IC-Gehäuse).
Die Schalter sind mit "1,2,3,4" gekennzeichnet, und an der entgegengesetzten Seite erkennen Sie die Beschriftung "ON".
Die Schalter stellen Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber etc) nach der Tabelle ein.
"0" bedeutet : Ausgeschaltet
"1" bedeutet : Eingeschaltet, d.h. dieser Schalter muß zur Aufschrift "ON" hinzeigen.

Rufnummer	Schalterstellungen 1	2	3	4	
1	0	0	0	1	
2	0	0	1	0	
3	0	0	1	1	
4	0	1	0	0	Diese Rufnummern sind
5	0	1	0	1	mit Akustikkopplern mit
6	0	1	1	0	Telefontastatur wählbar
7	0	1	1	1	
8	1	0	0	0	
9	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	
*	1	0	1	1	
#	1	1	0	0	
Sonderzeichen					
A	1	1	0	1	
B	1	1	1	0	nicht mit Telefontastatur
C	1	1	1	1	wählbar
D	0	0	0	0	

Die Toncodierungen entsprechen dem international bekannten Tonwahlsystem aus der Telefontechnik. Die Zeichen entsprechen der Tastatur der Tastwahlapparate, die Sonderzeichen A-D sind auf normalen Tastaturen nicht zu finden und können daher für Sonderzwecke (z.B. Geheimnummern) benutzt werden.

KOMBINATIONS-DREHREGLER

Der links an der Frontblende angebrachte Kombinationsdrehregler entspricht den
bei CB-Geräten üblichen Funktionen: ON/VOLUME = Ein/Lautstärke (Innere Reglerachse)
SQUELCH = Rauschsperre (Äussere Reglerachse)

TECHNISCHE DATEN

Kanäle	: 40 FM
Frequenzbereich	: 26,965-27,405 MHz
Sendeleistung	: FM 4W stabilisiert
	: (bei 10-16V)
Frequenztoleranz	: ±600 Hz (−10°C bix 55°C)
FM-Hub	: 1,8 kHz-2,0 kHz
Selektivität	: −6dB±4 kHz
	−70dB±10 kHz
Empfindlichkeit	: 0.3μV/12dB SINAD
Suchlauf-Ansprechschwelle	: ca. 1μV
Suchlaufverzögerung	: ca. 8-10 Sek.
Doppelsuper	: 1 ZF 10,965 MHz
	Doppelquarzfilter
	2 ZF 0,455 MHz
	(6-Pol Keramikfilter)
NF-Ausgangsleitung	: min. 2W/10% K.
Ext. Lautsprecher	: min. 4 Ohm
Betriebsspannung	: 12V DC (Arbeitsbereich 10-16V)
Anschluss S-Meter	: Innenleiter positiv (+)
	Aussenleiter negativ (−)
Abmessung	: 185×140×40mm
Gewicht	: 818gr.
Mikrofonempfindlichkeit	: 2mV.